

ЯЩИКИ

DOT.3-1



СВОЙСТВА

- Ящик предназначен для внешней установки однофазного и трехфазного счетчика электрической энергии переменного тока напряжением до 380 В с целью защиты прибора от механических повреждений, недопущения кражи электрической энергии, защиты счетчика от пыли и атмосферных осадков;
- Предназначен для приборов класса защиты от повреждения электрическим током II;
- Степень защиты ящика соответствует IP54 по ГОСТ 14254;
- Корпус изготовлен из стойкого к воспламенению материала;
- Конструкция корпуса позволяет считывать данные со счетчика через обзорное окно, не открывая крышки. Материал окна – пластик УФ-стабилизированный, не мутнеющий со временем;
- Ящик имеет универсальные крепления для монтажа счетчика на три винта-самореза, крепление на DIN-рейку, а также для монтажа и крепежа другого оборудования внутри ящика (автоматических выключателей, гофрированной трубы и кабеля);
- Конструкция ящика дает возможность пломбирования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение ящика	DOT.3-1	DOT.3-1B*
Тип устанавливаемых счетчиков	1ф, 3ф	1ф, 3ф
Максимальное количество счетчиков, устанавливаемых в один ящик	1	1
Рабочий диапазон температуры	от -40 °С до +85 °С	
Электрическая прочность изоляции	не менее 4 кВ	
Средний срок службы	не менее 25 лет	
Гарантийный срок эксплуатации	3 года	
Масса	не более 6 кг	
Габаритные размеры:	DOT.3-1 DOT.3-1B*	280x305x117 мм 280x305x167 мм

*Выпуклый