

Модель: FDT3N - 60 кВА

Промислова серія FPT

50 Hz 50 Гц

Система охолодження: Рідина

Т Трифазний

Дизельний



Foto Indicativa / Indicative Picture

Характеристики

Модель генераторної установки	FDT3N
Потужність в основ. режимі (кВА)	60
Потужність у резерв. режимі (кВА)	66
Модель двигуна	NEF 45 SM1
Марка двигуна	FPT
Живлення	Дизель
Система охолодження	Рідина
Об'єм двигуна (куб.см)	4500
Об'єм паливного бака (л)	50.00
Ємність акумулятора	1x80
Марка генератора	MECCALTE
Модель генератора	ECO32-2L/4
Автоматична панель управління	A2P
Ручна панель управління	QMA2-1A
Звуконепроникний купол	NS4
Частота	50 Гц
Напруга	400/230 В + N
Частота обертання, об./хв	1500

Базова конфігурація

- Паливний бак
- Пускова батарея
- Високотемпературний термостат двигуна
- Манометр масла під низьким тиском
- Електроклапан двигуна
- Початкове заповнення рідинами

Документація

- Керівництво користувача та інструкція по обслуговуванню
- Електричні схеми
- Декларація відповідності нормам ЄС
- Протокол випробувань (за вимогою)

Додаткові параметри

- 3 або 4 полюсний вимикач
- Реле і/або диференціальний модуль
- Великий вбудований паливний бак
- Датчик температури двигуна
- Датчик тиску масла
- Індикатор рівня палива
- Система автоматичного поповнення
- Звуконепроникний купол
- Каталітичний глушник
- Шумоглушник
- Електрична ручна панель управління
- Автоматична панель управління
- Зміна режиму мережа/генераторна установка
- Низькошвидкісний причіп
- Високошвидкісний причіп
- Пульт дистанційного керування аварійною сигналізацією
- Введення в експлуатацію

Застосовані стандарти

Генераторні установки Coelmo мають маркування CE і виготовлені згідно з вимогами наступних норм і правил: (Умови навколишнього середовища: 1,000 мбар, 25 °C, відносна вологість 30%. Потужність відповідає ISO 3046)

- Потужність: ISO 8528
- Директива про механічному обладнанні: 2006/42/CE - 89/392CEE - 98/37/CE
- Директива про низький напрузі: 2006/95/CE - 73/23/CEE - 93/68/CEE
- Директива про електромагнітну сумісність: 2004/108/CE - 89/336/CEE - 93/68/CEE
- Директива про викиди позашляхових двигунів: 2002/88/CE - 97/68/CE (*)
- Директива про акустичні емісії: 2005/88/CE - 2000/14/CE (**)

* Для нестационарного використання

** Для звуконепроникного обладнання

Модель: FDT3N - 60 кВА Промислова серія FPT

Двигун

Дизельний, чотиритактний, з водяним охолодженням. Ефективна система охолодження забезпечує відмінну продуктивність, незалежно від експлуатаційних умов об'єкта. Низьке співвідношення потужності двигуна до його об'єму гарантує повну продуктивну потужність.

Модель	NEF 45 SM1
Марка	FPT
Живлення	Дизель
Кількість циліндрів	4
Об'єм двигуна (куб. см)	4500
Кінських сил при 50 Гц	73
Регулятор частоти обертання	механічний
Всмоктування	ТС (з турбонадувом)
Витрата вентиляц. повітря (м ³ /год)	6696
Витрата повітря, спалюв. (м ³ /год)	377
Потік вихлопних газів (м ³ /год)	755
Максимальна темп. вихлопних газів (С)	483
Діаметр циліндра (мм)	104
Хід поршня (мм)	132
Маслянка (л)	8,50
Частота обертання, об./хв	1500
Витрата палива при 2/4 навантаженні (л/год)	7,00
Витрата палива при 3/4 навантаженні (л/год)	10,20
Витрата палива при 4/4 навантаженні (л/год)	13,70

Тип всмоктування


NA	=	Природне всмоктування
ТС	=	3 турбонадувом
ТСА/А	=	3 турбонадувом, повітря/повітря
W/А	=	3 турбонадувом, вода/повітря

Генератор

Виготовлений відповідно до міжнародних стандартів ІЕС 34-1. Саморегульований, з самозбудженням, з природною вентиляцією, з ізоляцією класу "Н" і регульованими показниками точності (з навантаженням від 0 до 100%) +/- 1%.

Марка	MECCALTE
Модель	ECO32-2L/4
Кількість полюсів	4
Збудження	Безщіткове, з електронним регулятором
Кількість затискачів	12
ІР	21
Фаза	Трифазний
Коефіцієнт потужності	0.8
Продуктивність	0.90
Напряга	400/230 В + N

Розміри



Disegno a scopo illustrativo - Drawing for illustrative purpose

Довжина (мм)	2100
Ширина (мм)	1100
Висота (мм)	1293
Вага (кг)	962