

Модель: FDT7N-ne - 125 кВА

Промислова серія FPT

50
Hz 50 Гц

 Система охолодження: Рідинна

T Трифазний

 Дизельний



Foto Indicativa / Indicative Picture

Характеристики

Модель генераторної установки	FDT7N-ne
Потужність в основ. режимі (кВА)	125
Потужність у резерв. режимі (кВА)	138
Модель двигуна	NEF 67 SM1
Марка двигуна	FPT
Живлення	Дизель
Система охолодження	Рідинна
Об'єм двигуна (куб.см)	6700
Об'єм паливного бака (л)	120.00
Ємність акумулятора	1x155
Марка генератора	MECCALTE
Модель генератора	ECP34-1LN/4
Автоматична панель управління	A2G Ручна
панель управління	QMA2-1A
Звуконепроникний купол	CS6
Частота	50 Гц
Напруга	400/230 В + N
Частота обертання, об./хв	1500

Базова конфігурація

- Паливний бак
- Пускова батарея
- Високотемпературний термостат двигуна
- Манометр масла під низьким тиском
- Електроклапан двигуна
- Початкове заповнення рідинами

Документація

- Керівництво користувача та інструкція по обслуговуванню
- Електричні схеми
- Декларація відповідності нормам ЄС
- Протокол випробувань (за вимогою)

Додаткові параметри

- 3 або 4 полюсний вимикач
- Реле і/або диференціальний модуль
- Великий вбудований паливний бак
- Датчик температури двигуна
- Датчик тиску масла
- Індикатор рівня палива
- Система автоматичного поповнення
- Звуконепроникний купол
- Каталітичний глушник
- Шумоглушник
- Електрична ручна панель управління
- Автоматична панель управління
- Зміна режиму мережа/генераторна установка
- Низькошвидкісний причіп
- Високошвидкісний причіп
- Пульт дистанційного керування аварійною сигналізацією
- Введення в експлуатацію

Застосовані стандарти

Генераторні установки Coelmo мають маркування CE і виготовлені згідно з вимогами наступних норм і правил:
(Умови навколишнього середовища: 1,000 мбар, 25 °С, відносна вологість 30%. Потужність відповідає ISO 3046)

- Потужність: ISO 8528
- Директива про механічному обладнанні: 2006/42/CE - 89/392CEE - 98/37/CE
- Директива про низький напрузі: 2006/95/CE - 73/23/CEE - 93/68/CEE
- Директива про електромагнітну сумісність: 2004/108/CE - 89/336/CEE - 93/68/CEE
- Директива про викиди позашляхових двигунів: 2002/88/CE - 97/68/CE (*)
- Директива про акустичні емісії: 2005/88/CE - 2000/14/CE (**)

* Для нестационарного використання

** Для звуконепроникного обладнання

Модель: FDT7N-ne - 125 кВА Промислова серія FPT

Двигун

Дизельний, чотиритактний, з водяним охолодженням. Ефективна система охолодження забезпечує відмінну продуктивність, незалежно від експлуатаційних умов об'єкта. Низьке співвідношення потужності двигуна до його об'єму гарантує повну продуктивну потужність.

Модель	NEF 67 SM1
Марка	FPT
Живлення	Дизель
Кількість циліндрів	6
Об'єм двигуна (куб. см)	6700
Кінських сил при 50 Гц	153
Регулятор частоти обертання	механічний
Всмоктування	ТС (з турбонадувом)
Витрата вентиляц. повітря (м ³ /год)	11520
Витрата повітря, спалюв. (м ³ /год)	475
Потік вихлопних газів (м ³ /год)	1392
Максимальна темп. вихлопних газів (С)	528
Діаметр циліндра (мм)	104
Хід поршня (мм)	132
Маслянка (л)	12,00
Частота обертання, об./хв	1500
Витрата палива при 2/4 навантаженні (л/год)	14,60
Витрата палива при 3/4 навантаженні (л/год)	23,20
Витрата палива при 4/4 навантаженні (л/год)	28,80

Тип всмоктування


NA	=	Природне всмоктування
ТС	=	З турбонадувом
ТСА/А	=	З турбонадувом, повітря/повітря
W/A	=	З турбонадувом, вода/повітря

Генератор

Виготовлений відповідно до міжнародних стандартів ІЕС 34-1. Саморегульований, з самозбудженням, з природною вентиляцією, з ізоляцією класу "Н" і регульованими показниками точності (з навантаженням від 0 до 100%) +/- 1%.

Марка	MECCALTE
Модель	ЕСР34-1LN/4
Кількість полюсів	4
Збудження	Безщіткове, з електронним регулятором
Кількість затискачів	12
ІР	21
Фаза	Трифазний
Коефіцієнт потужності	0.8
Продуктивність	0.93
Напруга	400/230 В + N

Розміри



Disegno a scopo illustrativo - Drawing for illustrative purpose

Довжина (мм)	2900
Ширина (мм)	1100
Висота (мм)	1492
Вага (кг)	1323